

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

<b>Format Kurzdielen</b>	1092 x 130 mm	
<b>Produktstärke</b>	14 mm	
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>	8,59 kg	
<b>Verlegeart</b>	FoldDown	
<b>Paket</b>	<b>Anzahl Planken</b>	7 Stk.
	<b>m<sup>2</sup>   Gewicht</b>	0,99 m <sup>2</sup>   8,5 kg
<b>Palette</b>	<b>Anzahl Pakete</b>	49 Stk.
	<b>m<sup>2</sup>   Gewicht</b>	48,51 m <sup>2</sup>   416,50 kg

<b>1</b>	Deckschicht / Nuttschicht (2,5 mm)
<b>2</b>	Mittellage (Fichte/Kiefer Lamellen) mit Fold-Down Klickverbindung
<b>3</b>	Gegenzug (Fichte/Kiefer)



KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT
Gesamtdicke		EN 14342:2013	10 mm
Nuttschichtdicke		EN 14342:2013	2,5 mm
Mindestdichte		EN 14342:2013	500 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit		EN 14342:2013	0,14 W/mK
Fußbodenheizungseignung		EN 14342:2013	Warmwasser: Ja
			Elektro: Ja
Brandverhalten		EN 14342:2013	Dfl - s1
Rutschverhalten		EN 14342:2013	NPD
Freisetzung von Formaldehyd		EN 14342:2013	E-1
Emission von Pentachlorphenol (PCP)		EN 14342:2013	< 5 ppm
Brinellhärte (Eiche)		EN 14342:2013	34 (N/mm <sup>2</sup> )

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.